

**Aufsetzgitter
diagonal zusammenlegbar
Cadres grillagés
repliables en diagonal**

Konstruktion:

Rahmen in Spezialrohren mit runden Ecken. Passend auf Paletten Typ I 1200x800 mm. Füllhöhen gemäss untenstehender Tabelle (Normgrössen fett). Gitter diagonal zusammenlegbar. Alle Wände mit Gitter Maschenweite 40/40/3,5 mm ausgeschlagen. Eine Längs- oder Stirnwand zur Hälfte abklappbar. Gitter unter sich und mit Palette stapelbar.

Oberflächenbehandlung:

Polyesterpulverbeschichtet und eingebrannt bei 220°C, Farbton Grün RAL 6011 oder in einer RAL-Farbe nach Wahl. Auf Wunsch verzinkt oder promatisiert.

Spezialanfertigungen:

In der Ausführung können wir uns Ihren Wünschen anpassen. Gitter für die Lagerung von Weinflaschen erhalten Sicherheitshaken, die unter die Palette greifen.

Construction:

Cadre en tube d'acier spécial, angles arrondis. Destinés aux palettes CFF type I 1200x800 mm. Hauteurs de remplissage selon tableau ci-dessous (dimensions normalisées imprimées en gras). Grillage repliable en diagonal. Côtes munis de grillages en fil de fer 40x40x3,5 mm (largeur de maille). Un côté longitudinal ou latéral est rabattable sur la moitié de sa hauteur. Les grillages peuvent être superposées avec ou sans palettes.

Traitement de surface:

L'ensemble est phosphaté et plastifié. La polymérisation s'effectue au four à 220°C. Couleur verte RAL 6011 ou selon demande. Exécutions promatisées ou zinguées à chaud disponibles.

Exécutions spéciales:

Les grillages peuvent être adaptées à vos besoins. Les grillages destinées au stockage de bouteilles sont munis de crochets de sureté pour retenir la charge sur la palette.



Normgitter 2527, Füllhöhe 800 mm
Cadre grillagé normalisé 2527, hauteur de remplissage 800 mm



Normgitter 2525, Füllhöhe 400 mm
Cadre grillagé normalisé 2525, hauteur de remplissage 400 mm



Normgitter 2527, zusammengelegt und auf Palette gestapelt
Cadres grillagés normalisés, repliés et déposés sur une palette

| Norm Norme | Grundmass Palette (mm) Dimension palette (mm) | Füllhöhe Hauteur de remplissage | Länge diagonal Longueur repliée | Eigen- gewicht ca. Poids env. | Tragfähigkeit Capacité |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nr. No | Länge x Breite Lg x La | mm | mm | kg | kg |
| 2512 | 800 x 600 | 400 | 1500 | 14 | 1000 |
| 2513 | 800 x 600 | 600 | 1500 | 16 | 1000 |
| 2525 | 1200 x 800 | 400 | 1960 | 18 | 1000 |
| 2526 | 1200 x 800 | 600 | 1960 | 22 | 1000 |
| 2527 | 1200 x 800 | 800 | 1960 | 28 | 1000 |
| 2528 | 1200 x 800 | 1000 | 1960 | 34 | 1000 |
| 2529 | 1200 x 800 | 1200 | 1960 | 36 | 1000 |
| 2530 | 1200 x 800 | 1600 | 1960 | 45 | 1000 |

Fettgedruckte Grössen sind Normausführungen. Dimensions normalisées imprimées en gras.



Aufsetzgitter mit 2-fach abklappbarer
Längswand
Cadre grillagé avec paroi longitudinale
rabattable en deux parties



Normgitter 2529, Füllhöhe 1200 mm
Cadre grillagé normalisé, hauteur de
remplissage 1200 mm

Aufsetzgitter
zusammenlegbar auf Palettengrösse
Cadres grillagés
repliables aux dimensions de la palette

Konstruktion:

Rahmen in Spezialrohren mit runden Ecken. Passend auf Paletten Typ I 1200x800 mm. Gitter auf Palettengrösse zusammenlegbar. Alle Wände mit Gitter ausgeschlagen, wahlweise Maschenweite 40/40/3,5 oder 80/40/4 mm. Eine Längswand zur Hälfte abklappbar. Gitter unter sich und mit Paletten stapelbar, 4fach. Ausführung nach SGL-Empfehlung Nr. 225, immatrikulierbar bei der SBB.

Oberflächenbehandlung:

Polyesterpulverbeschichtet und eingebrannt bei 220°C. Farbton Grün RAL 6011 oder in einer RAL-Farbe nach Wahl. Auf Wunsch verzinkt oder promatisiert.

Construction:

Cadre en tube d'acier spécial, angles arrondis. Destinés aux palettes CFF type I 1200x800 mm. Repliables aux dimensions de la palette. Côtés munis de grillages en fil de fer 40x40x3,5 mm ou de 80x40x4 mm (largeur des mailles) selon demande. Un côté longitudinal est rabattable sur la moitié de sa hauteur. Les grillages peuvent être superposés avec ou sans palettes. Exécution selon recommandation ASL/SGL No 225, sur demande avec immatriculation CFF.

Traitement de surface:

L'ensemble est phosphaté et plastifié. La polymérisation s'effectue au four à 220°C. Couleur verte RAL 6011 ou selon demande. Exécutions promatisées ou zinguées à chaud disponibles.



Normgitter 2527 RM, zusammengeklappt und auf Palette gestapelt
Cadres grillagés normalisés 2527 RM,



Normgitter 2527 RM, Füllhöhe 800mm
Cadre grillagé normalisé 2527 RM, hauteur de remplissage 800 mm



Normgitter 2525 RM beim Zusammenklappen
Cadre grillagé normalisé 2525 RM au pilage



Aufsetzgitter 2517 RM, gestapelt, eine Längswand zur Hälfte abklappbar
Cadre grillagé 2517 RM, superposé, un côté longitudinal est rabattable sur la moitié de la hauteur

| Norm Norme | Grundmass Palette (mm) Dimension palette (mm) | Füllhöhe Hauteur de remplissage | Länge diagonal Longueur repliée | Eigen- gewicht ca. Poids env. | Tragfähig- keit Capacité |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. No | Länge x Breite Lg x La | mm | mm | kg | kg |
| 2517 RM | 800 x 600 | 800 | 900 | 22 | 500 |
| 2525 RM | 1200 x 800 | 400 | 1180 | 19 | 1000 |
| 2527 RM | 1200 x 800 | 800 | 1180 | 32 | 1000 |



Normgitter 2525 RM, Füllhöhe 400 mm
Cadre grillagé normalisé 2525 RM, hauteur de remplissage 400 mm