



Fascetta stringitubo a vite - Collare

Hose Clamps - Bolt Grip Collar

Fascette stringitubo

Fascetta stringitubo a vite senza fine W2 mm 12 AISI 430

Endless wormdrive hose clamps W2 mm 12 AISI 430

Fascetta stringitubo a vite senza fine W4 mm 12 AISI 304

Endless wormdrive hose clamps W4 mm 12 AISI 304

Fascetta stringitubo a vite senza fine W2 mm 9 AISI 430

Endless wormdrive hose clamps W2 mm 9 AISI 430

Fascetta stringitubo a vite senza fine W4 mm 9 AISI 304

Endless wormdrive hose clamps W4 mm 9 AISI 304

Collare

Collare di serraggio a bullone W1

Bolt grip collar W1

Collare di serraggio a bullone W4

Bolt grip collar W4

MERLETT

FASCETTA STRINGITUBO A VITE SENZA FINE

HOSE CLAMPS

MERLETT

COD 928094 W2 fascetta stringitubo a vite senza fine, nastro da mm 12 e cassetto, in acciaio inossidabile AISI 430. Vite in acciaio zincato bicromato.

COD 928096 W4 fascetta stringitubo a vite senza fine, nastro da mm 12 e cassetto, in acciaio inossidabile AISI 304. Vite in acciaio inossidabile AISI 304.

COD 928094 W2 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 430 of 12 mm. Stainless steel housing AISI 430. Stainless steel screw galvanized bichromate.

COD 928096 W4 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 304 of 12 mm. Stainless steel housing AISI 304. Stainless steel screw AISI 304.



COD 928093 W2 fascetta stringitubo a vite senza fine, nastro da mm 9 e cassetto, in acciaio inossidabile AISI 430. Vite in acciaio zincato bicromato.

COD 928095 W4 fascetta stringitubo a vite senza fine, nastro da mm 9 e cassetto, in acciaio inossidabile AISI 304. Vite in acciaio inossidabile AISI 304.

COD 928093 W2 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 430 of 9 mm. Stainless steel housing AISI 430. Stainless steel screw galvanized bichromate.

COD 928095 W4 Endless wormdrive hose clamps. Stainless steel band AISI 304 of 9 mm. Stainless steel housing AISI 304. Stainless steel screw AISI 304.



W2-W4 mm 12				
CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	COPPIA DI SERRAGGIO - UTILIZZO TORQUE - AT FITTING	COPPIA DI SERRAGGIO - ALLA ROTTURA TORQUE - AT BREAK	CONFEZIONE PEZZI PIECES FOR BOX
mm	inch.	Nm	Nm	N°
16-25	5/8-1	≥ 5	≥ 6,5	50
20-32	25/32-1/4	≥ 5	≥ 6,5	50
25-34	0,90-1,57	≥ 5	≥ 6,5	50
32-50	1 1/4-2	≥ 5	≥ 6,5	50
40-60	19/16-2,36	≥ 5	≥ 6,5	50
50-70	2-2 3/4	≥ 5	≥ 6,5	10
60-80	2,36-3,15	≥ 5	≥ 6,5	10
70-90	2 3/4-3,54	≥ 5	≥ 6,5	10
80-90	3,15-3,94	≥ 5	≥ 6,5	10
90-110	3,54-4,33	≥ 5	≥ 6,5	10
100-120	3,94-4,72	≥ 5	≥ 6,5	10
110-130	4,33-5,12	≥ 5	≥ 6,5	10
120-140	4,72-5,51	≥ 5	≥ 6,5	10
130-150	5,12-5,91	≥ 5	≥ 6,5	10
140-160	5,91-6,3	≥ 5	≥ 6,5	10
150-170	5,91-6,69	≥ 5	≥ 6,5	10
160-180	6,3-7,09	≥ 5	≥ 6,5	10
170-190	6,69-7,48	≥ 5	≥ 6,5	10
180-200	7,09-7,87	≥ 5	≥ 6,5	10
190-210	7,48-8,27	≥ 5	≥ 6,5	10
200-220	7,87-8,66	≥ 5	≥ 6,5	10
210-230	8,27-9,06	≥ 5	≥ 6,5	10

W2-W4 mm 9				
CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX	COPPIA DI SERRAGGIO - UTILIZZO TORQUE - AT FITTING	COPPIA DI SERRAGGIO - ALLA ROTTURA TORQUE - AT BREAK	CONFEZIONE PEZZI PIECES FOR BOX
mm	inch.	Nm	Nm	N°
8-12	0,31-0,47	≥ 3	≥ 5	50
10-16	3/8-5/8	≥ 3	≥ 5	50
12-20	0,47-3/4	≥ 3	≥ 5	50
16-25	5/8-1	≥ 3	≥ 5	50
20-32	25/32-1 1/4	≥ 3	≥ 5	50
25-40	0,98-1,57	≥ 3	≥ 5,5	50
32-50	1 1/4-2	≥ 3	≥ 5,5	50
40-60	19/16-2,36	≥ 3	≥ 5,5	50
50-70	2-2 3/4	≥ 3	≥ 5,5	50
60-80	2,36-3,15	≥ 3	≥ 5,5	50
70-90	2 3/4-3,54	≥ 3	≥ 5,5	50
80-100	3,15-3,94	≥ 3	≥ 5,5	10
90-110	3,54-4,33	≥ 3	≥ 5,5	10
100-120	3,94-4,72	≥ 3	≥ 5,5	10
110-130	4,33-5,12	≥ 3	≥ 5,5	10
120-140	4,72-5,51	≥ 3	≥ 5,5	10
130-150	5,12-5,91	≥ 3	≥ 5,5	10
140-160	5,51-6,3	≥ 3	≥ 5,5	10
150-170	5,92-6,69	≥ 3	≥ 5,5	10
170-180	6,3-7,09	≥ 3	≥ 5,5	10
170-190	6,69-7,48	≥ 3	≥ 5,5	10
180-200	7,09-7,87	≥ 3	≥ 5,5	10
190-210	7,48-8,27	≥ 3	≥ 5,5	10
200-220	7,87-8,66	≥ 3	≥ 5,5	10
210-230	8,27-9,06	≥ 3	≥ 5,5	10

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) • Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.

COLLARE DI SERRAGGIO A BULLONE

BOLT GRIP COLLAR

MERLETT

COD 928089 W1 Collare di serraggio a bullone in acciaio zincato.

COD 928089 W1 Bolt grip collar galvanised steel.



COD 928090 W4 Collare di serraggio a bullone in acciaio INOX AISI 304. Vite in acciaio inossidabile.

COD 928090 W4 Bolt grip collar made of stainless steel AISI 304. Stainless steel screw.



COD 928089 W1							
CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX		LARGHEZZA NASTRO	SPESORE NASTRO BAND THICKNESS	VITE SCREW	COPPIA DI SERRAGGIO - UTILIZZO TORQUE - AT FITTING	COPPIA DI SERRAGGIO - ALLA ROTTURA TORQUE - AT BREAK	CONFEZIONE PIECES FOR BOX
mm	inch.	mm	mm	mm	Nm	Nm	N°
23-25	0,91-0,98	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	20
26-28	1,02-1,10	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	20
29-31	1,14-1,22	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
32-35	1,26-1,38	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
36-39	1,42-1,54	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
40-43	1,57-1,69	20	0,8	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	20
44-47	1,73-1,85	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
48-51	1,89-2,00	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
52-55	2,00-2,17	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
56-59	2,20-2,32	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
60-63	2,36-2,48	22	1,2	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	20
64-67	2,52-2,64	22	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	20
68-73	2,68-2,87	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	20
74-79	2,91-3,11	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
80-85	3,15-3,35	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
86-91	3,39-3,58	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
92-97	3,62-3,82	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
98-103	3,86-4,06	24	1,5	M8x70	≥ 20	≥ 30	10
104-112	4,09-4,41	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
113-121	4,45-4,76	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
122-130	4,81-5,12	24	1,5	M8x80	≥ 20	≥ 30	10
131-139	5,16-5,47	26	1,7	M10x90	≥ 30	≥ 55	10
140-148	5,51-5,83	26	1,7	M10x90	≥ 30	≥ 55	10
149-161	5,87-6,34	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
162-174	6,38-6,85	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
175-187	6,89-7,36	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
188-200	7,40-7,87	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
201-213	7,91-8,39	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
214-226	8,43-8,90	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
227-239	8,94-9,41	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10
240-252	9,45-9,92	26	1,7	M10x110	≥ 30	≥ 55	10

COD 928090 W4							
CAMPO DI SERRAGGIO MIN/MAX CLAMPING RANGE MIN/MAX		LARGHEZZA NASTRO BAND WIDTH	SPESORE NASTRO BAND THICKNESS	VITE SCREW	COPPIA DI SERRAGGIO - UTILIZZO TORQUE - AT FITTING	COPPIA DI SERRAGGIO - ALLA ROTTURA TORQUE - AT BREAK	CONFEZIONE PIECES FOR BOX
mm	inch.	mm	mm	mm	Nm	Nm	N°
23-25	0.91-0.98	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	8
26-28	1.02-1.10	18	0,6	M5x40	≥ 5	≥ 7,5	8
29-31	1.14-1.22	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
32-35	1.26-1.38	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
36-39	1.42-1.54	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
40-43	1.57-1.69	20	0,6	M6x50	≥ 7,5	≥ 15	8
44-47	1.73-1.85	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
48-51	1.89-2.00	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
52-55	2.00-2.17	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
56-59	2.20-2.32	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
60-63	2.36-2.48	22	0,8	M6x55	≥ 7,5	≥ 15	8
64-67	2.52-2.64	22	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	8
68-73	2.68-2.87	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	8
74-79	2.91-3.11	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
80-85	3.15-3.35	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
86-91	3.39-3.58	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
92-97	3.62-3.82	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
98-103	3.86-4.06	24	0,8	M8x70	≥ 20	≥ 30	4
104-112	4.09-4.41	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
113-121	4.45-4.76	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
122-130	4.81-5.12	24	0,8	M8x80	≥ 20	≥ 30	4
131-139	5.16-5.47	26	1,0	M10x90	≥ 30	≥ 55	4
140-148	5.51-5.83	26	1,0	M10x90	≥ 30	≥ 55	4
149-161	5.87-6.34	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
162-174	6.38-6.85	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
175-187	6.89-7.36	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
188-200	7.40-7.87	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
201-213	7.91-8.39	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
214-226	8.43-8.90	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
227-239	8.94-9.41	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4
240-252	9.45-9.92	26	1,0	M10x110	≥ 30	≥ 55	4

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) • Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.

MERLETT